

Servisiranje

narukvice

Kod rada na narukvicama ima PUK cijeli niz prednosti u odnosu na uobičajene tehnike lemljenja



1 Skraćivanje: priprema

Ušicu ispiliti sa što tanjom pilicom, da bi ju kasnije ponovno zavarili bez puno truda.



2 Skraćivanje: zavarivanje

Prije zavarivanja krajevi ušice moraju biti spojeni. Ne smije biti zazora između krajeva.

Da biste bili sigurni, možete, kod zavarivanja, ušicu držati klještima ili pincetom. Dovoljan je lagani pritisak.



3 Skraćivanje: podešenja

Zadovoljava nekoliko zavarenih točaka sa odgovarajućom snagom. U ovom slučaju se radi o 585/- debljine 0,55 mm:

Mikromodus, trajanje impulsa 6 ms, 18% snage



4 Zamjena ušice: priprema

Jedan od spojeva je zalemljen i treba ga obnoviti. Pažljivo izbušiti ostatke žice, tako da možete umetnuti novu ušicu.



5

Zamjena ušice: nova ušica

Odgovarajuću žicu saviti u U-oblik i postaviti ju na poziciju.



6

Zamjena ušice: zavarene točke

Sada možete spojiti – zavariti krajeve ušice.

Pri tome su korištena podešenja:

Mikromodus, trajanje impulsa 6 ms, 18% snage



7

Još samo jedna sitnica

Kao dodatni servis, malom zavarenom točkom je pojačana ušica na šnaperu.

Zatražite prospekt za novi uređaj za mikrozavarivanje PUK 04



Generalno zastupstvo:



SITO-MAS d.o.o. 10000 ZAGREB, Donje svetice 40
 Telefon: (01) 23 43 102 Fax: (01) 23 43 101
 E-pošta: sito-mas@sito-mas.hr
www.sito-mas.hr